

Folha de dados do produto

Especificações



CONTATO DE SINALIZAÇÃO DE FALHA MAIS CONTATO AUXILIAR INSTANTÂNEO . GVAD1010

GVAD1010

Principal

linha	TeSys TeSys Deca
Nome abreviado do dispositivo	GVAD
Tipo de produto ou componente	Bloco de contato auxiliar
Compatibilidade do produto	GV2L GV2P GV2RT GV3L GV2LE GV3P GV2ME
Local de montagem	Lado esquerdo
funcionamento dos contatos auxiliares	Sinal de falha 1 NA
composição de contatos de polos	2 NA

Complementar

[Ui] tensão de isolamento nominal	690 V conforme IEC 60947-1 300 V conforme UL 508 300 V conforme CSA C22.2 No 14
[Ue] tensão de operação nominal	48 ... 690 V CA 24...240 V CC
[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional	6 A 2,5 A for falhas de sinalização
durabilidade mecânica	100000 ciclos
corrente de comutação mínima	5 mA
tensão de comutação mínima	17 V
tipo de proteção	GB2CB... disjuntor Fusível gG 10 A
potência de funcionamento nominal em VA	300 VA a 48 V CA-15 - Elétrica durabilidade: 100000 ciclos 414 VA a 690 V CA-15 - Elétrica durabilidade: 100000 ciclos 500 VA a 110...127 V CA-15 - Elétrica durabilidade: 100000 ciclos 500 VA a 500 V CA-15 - Elétrica durabilidade: 100000 ciclos 650 VA a 440 V CA-15 - Elétrica durabilidade: 100000 ciclos 720 VA a 230...240 V CA-15 - Elétrica durabilidade: 100000 ciclos 850 VA a 380...415 V CA-15 - Elétrica durabilidade: 100000 ciclos 36 VA a 24 V CA-14 - Elétrica durabilidade: 1000 ciclos 48 VA a 48 V CA-14 - Elétrica durabilidade: 1000 ciclos 72 VA a 110...127 V CA-14 - Elétrica durabilidade: 1000 ciclos

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

potência de funcionamento nominal em W	120 W a 240 V CC-13 - durabilidade elétrica: 100000 ciclos
	140 W a 110 V CC-13 - durabilidade elétrica: 100000 ciclos
	140 W a 24 V CC-13 - durabilidade elétrica: 100000 ciclos
	180 W a 60 V CC-13 - durabilidade elétrica: 100000 ciclos
	240 W a 48 V CC-13 - durabilidade elétrica: 100000 ciclos
	15 W a 48 V CC-13 - durabilidade elétrica: 1000 ciclos
	24 W a 24 V CC-13 - durabilidade elétrica: 1000 ciclos
	9 W a 60 V CC-13 - durabilidade elétrica: 1000 ciclos
torque de aperto	1,4 N.m - ligar Terminais de parafuso
Altura	89 mm
Largura	9,3 mm
Profundidade	66 mm
Peso líquido	0,055 kg
cor	Cinza escuro

Meio ambiente

Característica do ambiente da aplicação	Ambiente normal
Certificações do produto	UKCA

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	8,700 cm
Package 1 Weight	42,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	15,000 cm
Package 2 Weight	470,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,104 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Free Of Svhc	
✓	Toxic Heavy Metal Free	
✓	Mercury Free	
✓	Rohs Exemption Information	Sim

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil