

Folha de dados do produto

Especificações



APC Back-UPS, 1500VA, Tower,
115V/220V, 7x NBR 14136 outlets,
USB communication, AVR

BX1500BI-BR

Visão geral

Prazo De Entrega	Normalmente em Estoque
------------------	------------------------

Principal

Main Input Voltage	115 V
Potência Nominal Em W	900 W
Potência Nominal Em Va	1500 VA
Output Connection Type	7 NBR 14136
Comprimento Do Cabo	1,1 m
Número De Cabos	1
Tipo De Bateria	Bateria Chumbo-Acido

Baterias & Tempo de operação

Tempo De Autonomia	View Runtime Graph
Eficiência	View Efficiency Graph
Baterias Pré-Instaladas	0
Slots Disponíveis Para Baterias	0
Tempo De Recarga Típico	6 H
Voltagem Da Bateria	24 V
Capacidade Da Bateria	7 AH
Duração Da Bateria	1...2 ano(s)
Battery Graph Comments	Curva adequada aos dados de autonomia mensurados. Todas as medições foram tomadas com baterias novas completamente carregadas, em condições ambientais típicas, sem entrada de eletricidade, e com saída de carga resistiva equilibrada (FP = 1,0).
Autonomia Expansível	0

Geral

Equipamentos Fornecidos	1,1 m manual do usuário
Dispositivo De Proteção De Bypass	15 A
Max Runtime	0,75 mín
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Físico

Cor	Preto
Altura	225 mm
Largura	125 mm
Profundidade	380 mm
Peso Líquido	12,26 kg
Mounting Preference	No preference
Modo De Montagem	Not rack-mountable
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	Yes

Entrada

Frequência Da Rede	57...63 Hz +/- 1 % auto-sensoamento
Input Power Factor At Full Load	0,6

Saída

Potência Máxima Configurável (Watts)	900 W
Frequência De Saída (Sincronizada Com Rede Elétrica)	60 Hz +/- 1 %
Topologia	Linha Interactiva
Tipo De Forma De Onda	Senoidal aproximada
Full Load Runtime	00:01:00
Half Load Runtime	00:04:00 450 W
Maximum Configurable Power In Va	1500 VA
Tempo De Transferência	Típico 8 m: Máximo 10 m

Ambiental

Temperatura Ambiente Para Funcionamento	0...40 °C
Umidade Relativa	0...95 % sem condensação
Altitude De Funcionamento	0...3000 m
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-15...40 °C
Umidade Relativa De Armazenamento	0...95 % sem condensação
Altitude De Armazenamento	0...3000 m
Nível Acústico	45 dBA
Grau De Proteção Ip	IP20

Comunicação & Gerenciamento

Control Panel	Indicação do status do led com on-line : bateria ligada
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm

Proteção e filtragem de sobretensão

Classe De Surto De Energia	224 J
----------------------------	-------

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	31,4 cm
Package 1 Width	19,4 cm
Package 1 Length	48,8 cm
Package 1 Weight	13,4 kg

Garantia contratual

Garantia	2 years
----------	---------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência

Desempenho de bem-estar

✓ Reach Sem Svhc

✓ Sem Mercúrio

✓ Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil