

# Folha de dados do produto

Especificações



## CANALETA PARA SUPERFICIE DEXSON 32 X 12 MM BRANCA COM ADESIVO 2M DXN10111

DXN10111

### Principal

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Linha de produto              | Dexson            |
| Tipo de produto ou componente | Mini-trunking     |
| Apresentação do dispositivo   | Com tampa         |
| equipamentos fornecidos       | Adesivo           |
| tonalidade de cor             | Branco (RAL 9003) |
| Quantidade por conjunto       | 1                 |
| tonalidade de cor             | Branco            |
| linha                         | Dexson            |

### Complementar

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| dimensão do entroncamento         | 32 x 12 mm                  |
| particionamento de compartimentos | 1 compartimento             |
| Modo de fixação                   | Adesivo<br>Parafuso fixo    |
| Material                          | PVC (Policloreto de vinila) |
| acabamento da superfície          | Não tratado                 |
| comprimento                       | 2000 mm                     |
| largura                           | 32 mm                       |
| altura                            | 12 mm                       |

### Meio ambiente

|                                         |                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| retardamento de chamas                  | HB conforme UL 94 V0<br>Autoextinguível<br>M1 conforme UNE 23727        |
| Normas                                  | IEC 61084-2-1<br>UL 1595                                                |
| Temperatura ambiente para funcionamento | -5...60 °C                                                              |
| Característica do ambiente da aplicação | Resistente a óleo<br>Resistente a lubrificante<br>Resistente a impactos |
| Grau de proteção IP                     | IP54                                                                    |
| Grau de proteção IK                     | IK07                                                                    |

### Unidades de embalagem

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|------------------------|-----|

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Weight             | 0,299 kg |

## Garantia contractual

|          |         |
|----------|---------|
| Garantia | 5 Years |
|----------|---------|

Sustentabilidade



O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO<sub>2</sub>.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência   RoHS/REACH

## Desempenho de bem-estar

 Reach Sem Svhc

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

## Certificações e normas

|                         |                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulamento Reach       | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                                 |
| Diretiva Rohs Da Ue     | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)<br><a href="#">Declaração RoHS da EU</a>               |
| Regulamento Rohs China  | <a href="#">Declaração RoHS China</a><br>Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China) |
| Divulgação Ambiental    | <a href="#">Perfil ambiental do produto</a>                                                                      |
| Perfil De Circularidade | Não são necessárias operações de reciclagem específicas                                                          |