

# Folha de dados do produto

Especificações



## CANALETA PARA SUPERFICIE DEXSON 32 X 12 MM BRANCA COM DIVISORIA COM ADESIVO 2M DXN10131

DXN10131

### Principal

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Linha de produto              | Dexson            |
| Tipo de produto ou componente | Mini-trunking     |
| Apresentação do dispositivo   | Com tampa         |
| equipamentos fornecidos       | Adesivo           |
| tonalidade de cor             | Branco (RAL 9003) |
| Quantidade por conjunto       | 1                 |
| tonalidade de cor             | Branco            |
| linha                         | Dexson            |

### Complementar

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| dimensão do entroncamento         | 32 x 12 mm                  |
| particionamento de compartimentos | 2 compartimentos            |
| Modo de fixação                   | Adesivo<br>Parafuso fixo    |
| Material                          | PVC (Policloreto de vinila) |
| acabamento da superfície          | Não tratado                 |
| comprimento                       | 2000 mm                     |
| largura                           | 32 mm                       |
| altura                            | 12 mm                       |

### Meio ambiente

|   |   |
|---|---|
| retardamento de chamas                  | HB conforme UL 94 V0<br>Autoextinguível<br>M1 conforme UNE 23727        |
| Normas                                  | IEC 61084-2-1<br>UL 1595  |
| Temperatura ambiente para funcionamento | -5...60 °C  |
| Característica do ambiente da aplicação | Resistente a lubrificante<br>Resistente a impactos<br>Resistente a óleo |
| Grau de proteção IP                     | IP54  |
| Grau de proteção IK                     | IK07  |

### Unidades de embalagem

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|------------------------|-----|

---

Number of Units in Package 1 1

---

Package 1 Weight 0,313 kg

---

## Garantia contractual

---

Garantia 5 Years

## Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO<sub>2</sub>.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.


[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)


[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

## Desempenho de bem-estar

 Reach Sem Svhc

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

## Certificações e normas

Regulamento Reach

[Declaração REACH](#)

Diretiva Rohs Da Ue

Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)

[Declaração RoHS da EU](#)

Regulamento Rohs China

[Declaração RoHS China](#)

Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)

Divulgação Ambiental

[Perfil ambiental do produto](#)

Perfil De Circularidade

Não são necessárias operações de reciclagem específicas